


 Uchwyt do drutu z kołkiem L-120



Opis	Wymiar [mm]	Materiał	Kod
długość kołka 60 mm	L-120	StZn	311212
długość kołka 60 mm	L-120	Inox	311213
długość kołka 60 mm	L-120	Cu	311214

\* Zastosowanie: montaż przewodu o średnicy 6-10mm na ścianach budynków.  
Szybki montaż.


 Uchwyt do drutu z kołkiem L-160



Opis	Wymiar [mm]	Materiał	Kod
długość kołka 60 mm	L-160	StZn	311312
długość kołka 60 mm	L-160	Inox	311313
długość kołka 60 mm	L-160	Cu	311314

\* Zastosowanie: montaż przewodu o średnicy 6-10mm na ścianach budynków.  
Szybki montaż.


 Uchwyt do drutu z kołkiem L-250


Opis	Wymiar [mm]	Materiał	Kod
długość kołka 60 mm	L-250	StZn	311412
długość kołka 60 mm	L-250	Inox	311413
długość kołka 60 mm	L-250	Cu	311414

\* Zastosowanie: montaż przewodu o średnicy 6-10mm na ścianach budynków.  
Szybki montaż.


 Uchwyt do drutu Fi 8 z gumowym uszczelnieniem do blachy


Opis	Wymiar [mm]	Kolor	Materiał	Kod
uchwyt masztu 16 mm	Y - 25 / L - 10 / h - 70	szary	PI	310918
uchwyt masztu 16 mm	Y - 25 / L - 10 / h - 70	brązowy	PI	310818

\* Zastosowanie: służy do montażu drutu o średnicy 8 mm do blachy metalowej, posiada system uszczelnienia.

